STAR

溝掘り機

FAMH15
FAMH15-OS

小型トラクターでも 溝掘りが思いのまま!

作業幅 150mm
耕深 100~200mm

作業速度に優れたボトムタイプ。
水田表面の余分な水分を排水することによって、より早く圃場を乾かし、地温上昇へとつながります。

ボトムは 700mm オフセット可能

18~30 馬力の 低馬力トラクターでも 作業ができます!!

日農工Sヒッチ対応

キャスタースタンド 標準装備

■仕　様

型　式	作業幅 mm	耕深 mm	機体寸法 mm			重量 kg	作業速度 km/ 時	ボトム オフセット量 mm	コールタ数	装着方法	適応 トラクター kW(PS)
			全長	全幅	全高						
FAMH15	150	100~200	1500	1300	1080	230	2~6	700	2	3P直装I形	13~22 (18~30)
FAMH15-OS						235				日農工OS	

※注意：オートヒッチは破損等の保障は致しません。　FAMH15 に別売のオートヒッチユニット、APA1020-S を取付けることで、FAMH15-OS になります。
※トラクターメーカーによっては、溝掘り機は標準ヒッチ用のままで OS ヒッチ対応が可能なものがあります。　※全高寸法はスタンドを含んでいません。
※土壌条件によって適応トラクターは変わります。　※写真・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。

⚠ 安全についてのご注意

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

安全は STAR の願いです。

ホームページはこちらから

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

革新的農業で豊かな明日を!!
株式会社IHIスター
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123　FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス http://www.ihi-star.com

2015.3作成 SU5A042A009